

# 日本寶理株式會社「奪鋼™」聚甲醛樹脂《DURACON™》POM 樹脂

## 產品介紹:

奪鋼是由日本寶理株式會社所推出的共聚聚甲醛(POM)產品，具有優秀的綜合特性。不論是在機械特性、化學特性、耐熱性能都比較均衡，在加上超群的成型加工性，使其成為當今工程塑膠中的佼佼者，由其是 M90 系列深受廣大用戶的青睞。

## 主要規格:

分類	特徵	型號	分類	特徵	型號	分類	特徵	型號	
標準型	高黏度	M25-44	滑動性	高剛性	SW-41	導電性	柔韌性	質軟, 消音	SX-35
	標準	M90-44		高剛性、高流動	SW-22		防靜電	EB-08	
	高流動	M140-44		PTFE、 耐磨擦磨耗	YF-10			EB-10	
	高流動、 短成型週期	M270-44	YF-20		ES-5				
	超高流動、 短成型週期	M450-44	礦纖 增強級	高剛性、低翹曲	TR-5		EW-02		
高剛性	高黏度	HP25X			TR-10D	導電性	耐磨耗、 碳纖強化	CH-10	
	標準	HP90X			TR-20			CH-15	
	高流動	HP270X	GH-10	CH-20					
抗蠕變性		CP15X	玻纖 增強級	10%GF 強化	GH-10	其他	耐熱性	M90-71	
耐候性	高黏度	M25-45		20%GF 強化、高 強度、高剛性	GH-20		耐氟化水 性	WR-01	
	標準	M90-45		25%GF 強化、高 強度、高剛性	GH-25			濃縮黑色 母	M90-07
	高流動性	M270-45		25%GF 強化,高流 動,高強度,高剛性	GH-25D				標準
	耐候性、 低光澤	LU-02	25%GF 強化	GC-25	低揮發 性有機 氣體級 (VOC)		高硬度	SF-15LV TF-10LV (TF-10XAP)	
防靜 電性	一般	M90-48	低翹曲	GB-25R		耐候性	M90-45LV (M90-45XAP)		
	高流動	M270-48		GM-20			滑動性	NW-02LV (NW-02XAP)	
特殊潤滑劑、高性能 高滑動性		NW-02	高耐衝、柔韌性	SF-10		擠出 成型	熔融擠出用	FP15X	
		AW-01		SF-15	激光 透過			M90LP	
		SW-01		SF-20					
		JW-03		TF-20					
				TF-30	鈦酸鉀纖維強化級 (高剛性,耐磨耗)	KT-20			

※如需成型條件或物性表等相關資訊，請聯絡太松實業

台北市重慶北路三段139號8樓 電話: 886-2-2586-6311 傳真: 886-2-2586-6324 E-mail: contact@dynachem.com.tw