

WinTech Polymer Ltd. 聚對苯二甲酸乙二醇酯《FR-PET™》PET 樹脂

產品介紹:

FR-PET 是熱塑性聚脂之一，它具有耐熱性高、機械強度好，電氣性能優良，耐各種化學性能優良，成形品的尺寸穩定性好等優點，在電子、電氣、機械及汽車領域中得到廣泛使用。另外，為了提高 PET 的結晶速度，日本寶理還研發出了易結晶等級，從而使 PET 工程塑膠的成形加工問題得到圓滿的解決。

產品特點:

- 耐熱性好
- 高剛性、耐化學性能及外觀良好 (模具溫度須在 120°C 以上)
- 可在 80°C 的模具溫度下成形 (易結晶等級)

主要規格:

分類	特徵	型號
緩燃 標準	GF 強化、黑色	B3015FA
		B3030FA
	GF 強化、黑色、高剛性	B3045FA
	GF 強化	C3015FA
		C3030FA
阻燃 標準	GF 強化	CN3030SD
	GF 強化、黑色	BN3030SD
	GF 強化、低溫模具成型	BN9015
		CN9015
		BN9030
		CN9030
特殊級	低翹曲、黑色	BLR6001MZ

※如需成型條件或物性表等相關資訊，請聯絡太松實業

台北市重慶北路三段139號8樓 電話: 886-2-2586-6311 傳真: 886-2-2586-6324 E-mail: contact@dynachem.com.tw