

## 瑞士遠東(EMS)股份有限公司 尼龍 12 《GRILAMID®》

### 產品介紹:

GRILAMID®是由 EMS 所推出尼龍 12 的註冊商標，是所有尼龍中吸水率最低、也是最輕的尼龍材料。非常適合用在射出成型、擠出成型以及吹塑成型等製程上。目前已被應用在汽車、電子零件、包裝、休閒用品以及運動等領域上。

### 產品特性:

- 高衝擊強度
- 抗候性佳
- 抗化性佳
- 優秀的耐磨耗性及表面滑動性
- 超低吸濕、高尺寸安定性
- 低密度
- 低溫抗衝擊性
- 絕緣特性佳

### 主要規格:

分類	特徵	型號
非強化級	低黏度	L16
	中黏度	L20 G
	耐熱性(耐候)性	L20 LM
	高黏度	L25
強化級	玻纖 30%添加	LV-3H
	玻纖 50%添加	LV-5H
	玻璃珠 50%添加	LKN-5H
	玻璃珠 30%添加	LKN-3H
	碳纖 30%添加、耐熱性	LC-3H
彈性級 塑化級	超軟質	L25W 20X
	軟質	L25W 20Y
	超軟質	L25W 40X

※如需成型條件或物性表等相關資訊，請聯絡太松實業

台北市重慶北路三段139號8樓 電話: 886-2-2586-6311 傳真: 886-2-2586-6324 E-mail: contact@dynachem.com.tw