

日本日祥(JNC)株式會社「管潔™」《Z CLEAN》料管清潔劑

產品介紹:

「管潔」是一種針對各種塑膠加工機器之高度工程化的清潔劑，由多年來致力於發展各種不同的聚合物、擁有豐富經驗與高度技術的日本智索集團(CHISSO CORP.)所開發完成，擁有非常優異的清潔成效，在現今需要高度技能及效率的競爭環境下，為塑膠加工機器的眾多需求提供最佳的解決方案。

產品特色:

- 高清潔力
- 使用方便
- 效果絕佳
- 使用溫度廣範
- 各種熱可塑性樹脂均可使用
- 各種塑膠機械均可使用
- 無須取下料管頭、模具或濾網
- 不損傷機器
- 不產生臭氣或煙霧
- 安全無毒
- 在停機時仍可有效運作

主要規格:

型號	溫度使用範圍(°C)	特性及應用
A1 (PE)	180~300°C	PP 用(標準型)適合 PP 及 HDPE
S28 (PE)	180~300°C	押出機用、適合押出機、吹塑機等、適合 PP,HDPE,ABS,PMMA,PBT,PC,PPO
S29 (PE)	180~350°C	高溫型、超級工程塑膠、工程塑膠等、適合 PA66,PPO,PPS,防火材料
S50 (PP)	180~300°C	PP 用、熱流道專用、適合 PP
S60 (AS)	180~320°C	強力洗淨型、Styrene 類、Olefin、透明高分子等、適合 PS,ABS,AS,PP,HDPE,POM,PMMA,PA6/66,PBT,PC,PPO
E1001 (PE)	180~300°C	聚烯烴(Polyolefin)押出機用、熱流道專用、適合 PP,HDPE
E2002B (PE)	140~300°C	低溫型、適合 軟 PVC、EVA、EVOH、PA11、PA12、軟料(彈性體)、氨基鉀酸酯、LDPE
E3001 (PE)	150~300°C	中低溫型、硬 PVC、EVOH、軟料(彈性體)、氨基鉀酸酯、LL/LDPE
N1000 (PE)	150~300°C	提煉螺桿用、適合 Olefin,Styrene 類、工程塑膠等

※以上所列數值 僅供參考用

※如需成型條件或物性表等相關資訊，請聯絡太松實業

台北市重慶北路三段139號8樓 電話: 886-2-2586-6311 傳真: 886-2-2586-6324 E-mail: contact@dynachem.com.tw